







# ALLE KOMPONENTEN FÜR EINE HOCHWERTIGE BEFESTIGUNG VON TERRASSENDIELEN IM VORTEILS-SET

### **SOLIDA Edelstahlbohrschraube**

SOLIDA1 Ø 5,0 mm in Edelstahl rostfrei gehärtet

SOLIDA4 Ø 5,5 mm in Edelstahl rostfrei A4

Die Kopfform von SOLIDA1 Ø 5,0 mm und SOLIDA4 Ø 5,5 mm ist absolut ident. Somit können die Schrauben bei einer Terrasse kombiniert werden. Eine Poolumrandung kann beispielsweise mit SOLIDA4, die restliche Terrassenfläche mit SOLIDA1 befestigt werden.

## **HELPO Montagehilfe**

Der kleine Helfer für präzisen Fugenabstand und exakte Bohrungen. Fugenabstand von 5, 6, 7 oder 8 mm zwischen den Terrassendielen, Bohrabstand von 15, 20 oder 25 mm zum Seitenholz wählbar.

#### **HELPO Bohrsenker**

Ein Hochleistungs-Mehrfasen-Bohrsenker bohrt und senkt in einem Arbeitsgang. Die Senktiefe ist durch die frei drehende Kappe mit seitlichen Öffnungen für den Abtransport der Späne definiert und sorgt somit für einen perfekten Kopfabschluss der Edelstahlbohrschrauben SOLIDA.

## **HELPO Bit**

Eine Bitlänge von 50 mm ermöglicht ein einfaches Handling. Die Bitaufnahme passt direkt in jedes Bohrfutter oder in Impaktschrauber und ist somit ohne zusätzliche Adapter verwendbar.



Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit
	z.B. für Dielenstärke 20 mm		
002305003	SOLID <b>A1</b> , 5,0 x 50 mm, Bohrschrauben Set	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 600 STK
003805001	SOLID <b>A4</b> , 5,5 x 50 mm, Bohrschrauben Set	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 600 STK
	z.B. für Dielenstärke 24 mm		
002505004	SOLID <b>A1</b> , 5,0 x 60 mm, Bohrschrauben Set	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 600 STK
004005002	SOLID <b>A4</b> , 5,5 x 60 mm, Bohrschrauben Set	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 600 STK